

CRC CHAIN LUBE FPS Perma-Lock

Смазка цепная для пищевой промышленности

Артикул: 32316 (Аэрозоль-400мл), 30033 (Канистра-5л)

1. Общее описание

Пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов для применения в тех областях, где может произойти случайный контакт с пищей или где предпочтительно чистое смазочное средство. Высокая устойчивость к смыванию водой. Легкое пенообразующее действие средства гарантирует исключительное проникание и предотвращает стекание и капание. Хорошие свойства по выдерживанию допустимых нагрузок и профилактике коррозии.

2. Свойства

- Разработано с использованием компонентов, одобренных NSF, которые применяются в пищевой промышленности там, где возможен случайный контакт с пищей.
- Хорошая адгезия (межмолекулярное взаимодействие) на металлических поверхностях, даже при повышенных температурах и высоком числе оборотов в минуту.
- Исключительные проникающие и смазывающие свойства.
- Оставляет прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку.
- Хорошие свойства по допустимой нагрузке.
- Снижает трение и износ.
- Устойчиво к смыванию водой.
- Защищает от коррозии.
- Температура действия от -15°C до +175°C.
- Содержит ПТФЭ (тефлон).
- Фактически без запаха и цвета.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя, с легким пенообразующим действием.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): Н1 (аэрозоль зарегистрирован за № 017046; ёмкость - за № 042731).



3. Применение

Смазочное средство для основных отраслей промышленности, а для пищевой отрасли в особенности:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Цепные приводы | • Транспортные ленты |
| • Открытые редукторы и передаточные механизмы | • Вилочные погрузчики |
| • Проволочные тросы | • Подшипники |
| • Шкивы | • Подъемники и лебедки |
| • Блоки шкивов с разъемом, одношківные блоки для перемещения грузов по горизонтальной поверхности | • Приводы подъемных дверей |
| • Ролики | • Шарниры и петли |
| • Конвейеры | |



4. Инструкция

- Не смешивайте с другими смазками. Очистите детали, которые необходимо смазать, и дайте им высохнуть.
- Хорошо встряхните баллончик.
- Нанесите ровным слоем данное средство на цепной механизм, проволочный канат и т.д. и дайте средству впитаться, оставив его на несколько минут. Излишки средства удалите тканью.
- Не включайте и не запускайте высокоскоростное оборудование с большой нагрузкой до тех пор, пока средство полностью не впитается.
- Излишки или брызги продукта можно удалить с помощью средства CRC Foodkleen.
- Не используйте средство на работающем оборудовании. Применяйте средство в хорошо проветриваемом помещении.
- В случае необходимости повторно примените средство.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Ёмкость
Зарегистрированный допуск NSF	№017046 Кат. Н1	№042731 Кат. Н1
Внешний вид	Вязкая жидкость	Вязкая жидкость
Цвет	Светло янтарного цвета	Светло янтарного цвета
Плотность	0.93 г/см ³ (@ 20°C)	0.923 г/см ³ (@ 20°C)
Температура вспышки	> 260 °C (крышка открыта)	> 260 °C
Динамическая вязкость	425 мПа.с (@ 25°C)	425 мПа.с (@ 25°C)
Falex true load failure (ASTM D3233)	11000 N	11000 N
Тест Износа Четырех Шаров (ASTM D4172)	0,44 мм	0,44 мм
Смывание водой при 90 °C при 40 °C	1 0	1 0
Температура действия	от -15°C до +175 °C	от -15°C до +175 °C
Содержание сольвентов	0% wt	0% wt
Содержание минеральных масел	0% wt	0% wt
Температура замерзания	- 15°C	- 15°C

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл;
Ёмкость: 5 Л

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru



Технический Лист

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10077 03 0198 03

Дата: 20/09/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru