

CRC MULTI GREASE

Смазка универсальная консистентная

Артикул: 30566 (Тюбик – 100 мл), 30567 (Туба – 400 г)

1. Описание

Многофункциональная литиевая смазка. Средство CRC MULTI GREASE представляет собой стойкую смазку литиевого типа на основе минерального масла, содержащую присадки, выдерживающие высокое давление, и стабилизаторы. Применяется в транспортном, промышленном и сельскохозяйственном производстве для уменьшения износа подшипников, связанного с трением.

2. Свойства

- Уменьшает износ и продлевает срок службы оборудования
- Устойчива к ударным нагрузкам и вибрациям
- Устойчива к воздействию воды температурой до 90°C
- Хорошо держится на металлических поверхностях
- Не разрывается и не растекается даже при значительном повышении температуры (до 130°C)
- Обладает прекрасными антиокислительными и противокоррозионными свойствами
- Соответствует требованиям спецификации MAN 283 Li-P2
- Стойкая и инертная
- Не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов. При применении средства на пластиковых материалах высокого напряжения и материалах, чувствительных к минеральному маслу (например, резине) рекомендуется сначала попробовать нанести средство на небольшой участок поверхности.

3. Применение

- Подшипники
- Направляющие
- Шарнирные соединения
- Фитинги
- Валы
- Общая смазка механизмов

4. Инструкция

- Обрабатываемые поверхности/оборудование должны быть чистыми и сухими. Для удаления грязи используйте средство CRC Quickleen/CRC Industrial Degreaser.
- При нанесении средства CRC Multi Grease с помощью шприца для пластичной смазки, вводите его до появления свежего смазывающего вещества.
- Роликоподшипники обычно должны быть наполнены смазочным средством только наполовину. При смазке следуйте инструкциям по эксплуатации подшипников производителя.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru



- Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с другими типами смазочных средств.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Естественный вид	
Загуститель	Литий	
Базовое масло	Минеральное	
NLGL класс	2	
Температурный диапазон		
• постоянный	- 30°C - + 130°C	
• кратковременный	+ 140°C	
Температура каплепадения (DIN ISO 2176)	примерно 190°C	
Рабочее проникновение (DIN ISO 2137)	от 265 до 295 мм/10	
Водостойкость (DIN 51 807 T1)	1 - 90	
Вязкость базового масла при 40°C (DIN 51 562)	примерно 155 мм ² /с	
Коррозионная защита (DIN 51 802)	степень коррозии 0	
Коррозия меди при 120°C (DIN 51 811)	степень коррозии 1	
Механико-динамический тест при 120°C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120)	пройден	
Срок полезной службы FAG-FE9 при 130°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-130)	F50 > 100 ч	
Нагрузка Тимкена (ASTM D-2509)	45 фунтов	
Мыльная основа	Li-12-гидроксистерат	
Маркировка		
• DIN 51 502	KP 2 K-30	
• ISO 6743-9	ISO-L-XCCEB 2	
DN-показатель	400000 мм/мин	

6. УПАКОВКА

Тюбик: 12 x 100 мл

Туба : 24 x 400 г

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru



Технический Лист

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10013 03 0304 00

Дата: 15/11/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru