FAST DRY DEGREASER

Быстросохнущий очиститель-обезжириватель

Артикул: 10227 (Аэрозоль – 500 мл), 10230 (Канистра – 5 л), 31927 (Бочка – 200л)

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий очиститель без содержания хлора.
Быстросохнущая, сильнодействующая обезжиривающая смесь сольвентов, которая не содержит 1,1,1-трихлорэтана или других хлорных сольвентов. CRC Fast Dry Degreaser быстро проникает сквозь слой грязи, сажи и прочих загрязнений, очищает с целью улучшения работы механического оборудования. Повышает возможную производительность. Средство разработано для условий, где могут использоваться воспламеняющиеся сольвенты.

2. СВОЙСТВА

- Быстро растворяет консистентные смазки, масла, смазочные материалы, смолу и клей.
- Эффективно для смывки различных загрязнений. Благодаря курковому типу распылителя позволяет очищать большие по площади поверхности.
- Быстрая испаряемость уменьшает простои по организационно-техническим причинам.
- Обеспечивает быстрый рабочий цикл.
- Не оставляет отложений и остатков.
- Стабильный продукт, не является источником коррозии и не оставляет пятен.
- Безопасен для большинства пластиковых, резиновых изделий и покрытий (протестируйте средство перед использованием).
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO^2, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Коробки передач
- Цепи и кабели
- Насосы
- Компрессоры
- Штамповки и формы для отливки
- Тормозные системы и сцепление
- Погрузочно-разгрузочное оборудование
- Моторы
- Двигатели
- Детали и инструменты
- Пневматический инструмент
- Вилочное погрузочно-разгрузочное оборудование

4. ИНСТРУКЦИЯ

- Обильно распылите на поверхность, дайте излишку средства стечь. Высушите на воздухе или вытрите абсорбирующей тканью. В случае необходимости, повторите.
- Используйте дополнительную трубочку для труднодоступных областей.
- После применения средства, для смазывания подвижных механизмов используйте **CRC 3-36**.
- Перед применением проверьте совместимость сольвента с пластиком. Не используйте на чувствительном

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru

электронном оборудовании, таком как компьютеры, пр. Для такого типа оборудования используйте только прецизионные очистители CRC.

- Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. **Не используйте средство на работающем оборудовании**. **Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования.**

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Внешний вид	Жидкость	Жидкость
Цвет	Бесцветная	Бесцветная
Запах	Растворитель	Растворитель
Плотность	0.716 г/см^3 (@ 20°C)	
Температурный интервал кипения	55 – 120 °C	
Плотность пара (vs. воздух =1)	3	
Точка замерзания	- 30 °C	
Точка испарения (vs. ether =1)	2,8	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0°C	
Динамическая вязкость (20°C, подсчит.)	0,5 мПа.с	
Поверхностное натяжение (20°C)	21 мН/м	
Совместимость с пластиками	Протестируйте средство перед использованием (*)	
Нелетучесть	нет	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл
Разлив: 4 x 5 л
20 л
200 л

7. ПРИМЕЧАНИЯ

(*) Чувствительные пластики (напр. полиэстеры и поликарбонаты) необходимо проверить на совместимость со средством, особенно когда присутствуют термические или механические воздействия.

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru

компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10071 03 0800 03

Дата: 23/09/2018 г.

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru