

CRC Slideway Oil

Смазочное средство для направляющих

Артикул: 32146 (Аэрозоль – 500мл)

1. Общее описание

Масло низкой вязкости для высокоскоростных шпинделей и направляющих. Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми свойствами.

2. Свойства

- Низкая вязкость
- Хорошая адгезия к металлам
- Обладает высокими влагоустойчивыми и термостойкими свойствами
- Снижает заедание и проскальзывание
- Высокая нагрузочная способность
- Тонкая прочная смазывающая пленка
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.

3. Применение

- Направляющие
- Механизмы регулировки
- Шаровые шарниры
- Вращающиеся позиционирующие поверхности
- Передвижные ленточные конвейеры

4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите на чистую сухую поверхность.
- Для труднодоступных мест и целенаправленного нанесения используйте дополнительную трубку.
- Не смешивайте с другими смазочными веществами.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Аэрозоль



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru



Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Янтарный	
Запах	Характерный	
Плотность	0.823 г/см ³ (@ 20°C)	
Динамическая вязкость активного продукта(@40°C)	9.9 мПа.с	
Тест устойчивости активного продукта в солевом тумане	24ч	
Интервал рабочих температур	-50 → 120 °C	
Нагрузка, Тест 4-х шаров	330 кг	
Износ, Тест 4-х шаров	0,2 мм	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10013 03 0304 00

Дата: 20/09/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru