

QD CONTACT CLEANER

Очиститель электроконтактов быстросохнущий

Артикул: 32671 (Аэрозоль – 250 мл), 32429 (Аэрозоль – 500 мл)

1. Общее описание

Быстросохнущий очищающий растворитель (сольвент) для электрооборудования.

CRC QD Contact Cleaner является стабильным, инертным, высоко очищенным растворяющим очистителем, разработанным для применения там, где могут быть использованы сольвенты с низкой точкой воспламенения, и где используются чувствительные пластиковые детали. Средство на основе быстросохнущих гидрокарбонатов без содержания CFC (хлорофторуглеродов), HCFC, хлоринатов, фторинатов, спиртосодержащих и гликолесодержащих компонентов. CRC QD Contact Cleaner обеспечивает необходимую прецизионную очистку чувствительной электроники и электрооборудования без риска нанесения дорогостоящего ущерба.



2. Свойства

- Быстросохнущий.
- Эффективно удаляет легкие загрязнения, пыль, грязь, отпечатки пальцев, следы светлых нефтепродуктов и влаги.
- Уменьшает контактное сопротивление, искрение и износ.
- Увеличивает срок службы чувствительного оборудования и аппаратуры.
- Продукт непроводящий ток и не являющийся источником коррозии.
- Не оставляет отложений и остатков.
- Периодическое плановое применение продлевает срок работы компонентов.
- Безопасен для широко распространенных пластиков, резиновых изделий и покрытий.
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.



3. Применение

Идеален для применения там, где могут быть использованы сольвенты с низкой точкой воспламенения и присутствуют чувствительные к химическому воздействию пластики:

- Контактторы
- Двигательное управление
- Переключатели
- Терминалы
- Датчики
- Магнитные головки
- Реле
- Компьютеры
- Печатные платы
- Телефоны

4. Инструкция

- Обильно распылите на поверхность, которую необходимо очистить, и дайте средству стечь. Используйте дополнительную трубочку для достижения труднодоступных участков.
- Для удаления окислов и углеродных остатков используйте абразивный материал, периодически смывая остатки CRC QD Contact Cleaner. Если необходимо повторное смазывание, используйте CRC 2-26.
- Высоко воспламеняющийся состав. Не распылять на электрооборудование и электрические сети, находящееся под напряжением, обесточить их перед использованием продукта, а также - потушить вблизи места использования продукта все очаги возгорания, сигнальные лампы, запальное пламя и обогревательные приборы.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru



- В процессе применения средства в закрытом помещении могут образовываться воспламеняющие пары. Используйте необходимую вентиляцию до тех пор, пока пары не исчезнут. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования.
- Соблюдайте осторожность при использовании на чувствительных пластиковых поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под механическим напряжением.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Прозрачная бесцветная
Запах	Очень мягкий, углеводородного растворителя
Точка вспышки (крышка закрыта)	< 0°C
Температурный интервал отбора фракции	60 – 100 °C
Плотность	0.7 г/см ³ (@ 20°C)
Содержание ароматических веществ	0,001 % wt
Нелетучесть вещества	< 10 ppm
Цвет (Saybolt)	+30
Каури-Бутанол величина	28
Поверхностное натяжение (25°C)	20 мН/м
Точка испарения (vs. эфир =1)	2,7
Плотность пара (vs. воздух =1)	> 1
Диэлектрическая проницаемость (*) (25°C)	1,99

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 250 мл, 12 x 500 мл

7. ПРИМЕЧАНИЯ

* Легко воспламеняющийся продукт, не может быть использован на работающем оборудовании.

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10153 03 0101 03

Дата: 24/09/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru