

CRC ASSEMBLY PASTE FPS Perma-Lock

Паста сборочная противозаклинивающая для пищевой промышленности

H1

Артикул: 32604 (Аэрозоль – 500мл)

1. Общее описание

Для смазывания втулок, вкладышей подшипников, скользящих поверхностей и небольших открытых передач. Предотвращает повреждения при запусках и обеспечивает защиту в процессе наладки. Обеспечивает защиту резьбовых компонентов от заклинивания. Средство эффективно работает в качестве пастообразного смазочного материала в температурном интервале от **-30°C до +150°C**; и в качестве противозаклинивающего средства – до **1100°C**. Инструкция по применению: перед применением убедитесь, что обрабатываемые поверхности чистые и сухие. Нанесите тонкую пленку средства. Не рекомендуется в качестве смазочного средства для антифрикционных подшипников.



2. Свойства

- Не содержит генетически модифицированных ингредиентов.
- Не содержит ореховых масел либо их производных. 100% синтетический продукт.
- Низкий коэффициент трения обеспечивает защиту в процессе пуско-наладочных работ, продлевая срок эксплуатации.
- Обеспечивает защиту против образования задиrow, заедания во время сборки.
- Обладает влагостойкостью, позволяющей увеличивать интервалы смазывания (при использовании в качестве сервисной смазки).
- Предотвращает заклинивание резьбовых компонентов, обеспечивая легкий и быстрый демонтаж.
- Демонтированные резьбовые компоненты могут быть использованы повторно.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1
- зарегистрирован за № 140179 – аэрозоль,
для использования в пищевой промышленности.

3. Применение

- Втулки, вкладыши
- Скользящие поверхности
- Небольшие открытые передачи: металлические и пластиковые
- Резьбовые соединения

4. Инструкция

Средство CRC Assembly Paste следует наносить экономно, тонким ровным слоем, используя кисть либо ткань без ворса. Обрабатываемая поверхность должна быть хорошо очищена перед применением средства. В связи с высоким содержанием твердых смазочных веществ, не рекомендуется для смазывания антифрикционных подшипников.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Зарегистрированный допуск NSF	№140179 Кат. Н1	№140171 Кат. Н1
Внешний вид	Гладкая паста	
Цвет	Белая	
Несущий элемент (Носитель)	Синтетическое смазывающее масло	
Твердый смазочный материал	Белые смазочные сухие вещества и ПТФЭ (тефлон)	
Смываемость водой (ASTM D1264) @ 38°C	< 1% max.	
Температурный интервал действия		
• В качестве смазочного материала	-30°C до +150 °C	
• В качестве противозаклинивающего средства	до +1100 °C	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Ёмкость: 12 x 500 г (банка)

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10084 03 0108 00

Дата: 20/09/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

