

## CRC ZINC PRIMER PRO Цинк-антикор

Артикул: 32741 (Аэрозоль - 500 мл)

### 1. Общее описание

Многофункциональная грунтовка на основе ортофосфата цинка.

Быстровсыхающее грунтовочное средство для металлических поверхностей на основе ортофосфата цинка. В формулу средства входят модифицированные алкидные полимеры, ортофосфат цинка и другие антикоррозийные красящие вещества. Средство CRC Zinc Primer PRO прекрасно борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от образования коррозии.

### 2. Свойства

- Обеспечивает наилучшую защиту верхнего слоя поверхности.
- Сохраняет яркость цвета верхнего слоя.
- Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей.
- Уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски.
- Замедляет процесс образования ржавчины.
- Быстро проникая в узкие поры и трещины, экономит время.
- Быстро сохнет.
- Прочно держится на обезжиренных открытых металлических поверхностях. Перед покрытием окисленных или гальванизированных поверхностей иногда требуется предварительная подготовка (например, зачистка, обработка наждачной бумагой и т.д.).
- Не содержит свинца и солей хромовой кислоты.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Для контроля над свойствами пленки и применением в аэрозолях используется газ-вытеснитель диметилтен.

### 3. Применение

- Кузова автомобилей
- Заводское оборудование и механизмы
- Судостроительная арматура
- Элементы стальных конструкций зданий
- Металлические окна
- Ходовые части и каркасы
- Швы
- Точечная сварка

### 4. Инструкция

- Сняв крышку и освободив шарик дозатора, сильно встряхните баллончик в течение одной минуты. Жидкий препарат тщательно перемешайте и встряхните для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать во время использования.
- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Ржавчину и накипь следует удалять металлической проволочной щеткой.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

[www.crc-industries.ru](http://www.crc-industries.ru)



- Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого. Верхний слой следует наносить через 12 - 48 часов. Также рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, выньте клапан и прочистите его с помощью тонкой проволоки.
- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

|   | Аэрозоль   |
|---|--|
| Внешний вид   | матовое покрытие светло-серого цвета             |
| Тип полимера  | модифицированный алкидный полимер                |
| Тип красителя   | ортофосфат цинка                                 |
| Плотность   | 1.05 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)                  |
| Температура вспышки (растворителя)                                      | -4 °C  |
| Площадь покрытия (30 мк м, сухая)                                       | приблизительно 1 м <sup>2</sup> /баллон (400 мл) |
| Рекомендуемая толщина пленки  | 25 - 30 мкм                                      |
| Время высыхания   |  |
| • На ощупь  | 30 мин при 20°C (45% относительной влажности)    |
| • Полное отверждение  | 24 часа при 20°C (45% относительной влажности)   |
| • Повторная покраска  | 1 час*   |
| Обезжиривающее/чистящее средство  | Уайт-спирит                                      |
| Свойства сухой пленки (30 мк м, обезжиренная металлическая поверхность) |  |
| • солевой туман (ASTM B 117)  | > 500 ч (толщина пленки 35 мкм)                  |
| • пропитка стали (NFT 30038)  | 0  |
| • гибкость (оправка 6 мм, визуальная)                                   | пройден  |
| рекомендуемая окончательная обработка покрытия                          | алкид, акрил, целлюлоза и т.д.                   |



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

[www.crc-industries.ru](http://www.crc-industries.ru)



---

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль: 12 x 500 мл

**7. ПРИМЕЧАНИЕ**

(\*) 24 часа для лучшего результата после незначительной абразивной обработки

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10073 03 0198 04

Дата: 16/10/2018 г.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

[www.crc-industries.ru](http://www.crc-industries.ru)