



CRC AIRCO CLEANER PRO Очиститель кондиционера (пенный)

Артикул: 32743 (Аэрозоль – 250мл)

1. Общее описание

CRC Airco Cleaner PRO удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает систему благодаря своей уникальной пенной формуле. Средство оставляет приятный запах.



2. Свойства

- Очищает испаритель и воздуховоды от всех видов загрязнений.
- Уничтожает колонии грибов, штаммы болезнетворных микроорганизмов.
- Используется газ-вытеснитель, безопасный для озонового слоя.
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.



3. Применение

Для всех типов кондиционеров (в машине, офисе и дома), особенно после того, как их долго не использовали (например, зимой).

4. Инструкция

- Снять воздушный фильтр и другие фильтрующие системы, если такие имеются, чтобы полностью открыть всасывающий канал кондиционера.
- Проверить, чтобы в водоотводной системе не было засора.
- Запустить мотор на холостом ходу, при этом кондиционер должен быть отключен.
- Распылить средство во входное отверстие кондиционера. Применять средство постепенно, чтобы избежать попадания пены на электрическую проводку, например, радио.
- Заглушить мотор и оставить на 15 минут.
- Снова запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах в течение 10-20 минут, включив систему обогрева и вентиляции на максимальную мощность.
- В процессе очистки, вплоть до полного испарения пены, необходимо держать окна и двери автомобиля открытыми. Капот также должен быть открыт.
- Содержимого одного баллончика достаточно для полной очистки системы кондиционирования.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль
Внешний вид	молочно-белая пена



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru



Технический Лист

Температура применения	от 15 до 35 °С
Удельная плотность (при 20°C)	0,76
Каури-бутаноловый показатель	48
Поверхностное натяжение (при 25°C)	22 мН/м

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 250 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com. Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Дата: 14/09/2018 г.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.

www.crc-industries.ru