

## CRC 5-56 CLEVER-STRAW

Многофункциональный продукт – Многофункциональное смазочное средство

Артикул: 33025 (Аэрозоль – 250мл), 33026 (Аэрозоль – 500мл)

### 1. Общее описание

Многофункциональный продукт с наилучшими проникающими и смазывающими свойствами, который проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет воду и удаляет наросты ржавчины и загрязнений.

Основа CRC 5-56 парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная система, которая предотвращает окисление путем образования длительной защиты от воды и кислорода.

### 2. Свойства

- Такой же высококачественный продукт, как и стандартный 5-56, но еще более удобный для применения с системой Clever-Straw.
- Быстро проникает даже в очень узкие поры и трещины в поверхности.
- Смазывает и возвращает плавность хода трущихся поверхностей.
- Удаляет влагу из всех электрических систем и систем зажигания, делая возможным запуск двигателя.
- Размягчает образовавшуюся ржавчину между трущимися поверхностями, восстанавливает возможность их дальнейшей работы.
- Устраняет раздражающий скрип.
- Оставляет тонкую пленку, которая защищает металл от окисления.
- Легко восстанавливает рабочие свойства без необходимости разборки.
- Безопасна для всех металлов и сплавов.
- Безопасна для большинства окрашенных поверхностей, покрытий, пластика и резины (если есть сомнения - проверьте перед использованием).

### 3. Применение

- Современный универсальный помощник для сотен ремонтных работ во всех областях.
- Электрические части: разъемы, переключатели, катушки зажигания и т.д.
- Автомобили: система зажигания, распределитель, кабели, стартер, антенны, болтовые соединения, хромированные детали, салазки сидений, замки и петли дверей и др.
- Домашнее хозяйство: замки, задвижки и петли, арматура дверей и окон, ножницы, застёжки-молнии, тележки и т.д.
- Досуг: рыболовные катушки, велосипеды, садовый инструмент, скейты, лыжные крепления, коляска для гольфа и многое другое.
- Сотни других применений в ремонтной мастерской, гараже, строительном участке, заводе, офисе, садовом участке, дома.

### 4. Инструкция

- Обильно распылите средство на необходимый участок для лучшей пропитки поверхности. Полное проникновение в поры может занять несколько секунд или чуть больше.
- Для запуска влажного двигателя: распылите CRC 5-56 в распределитель, на катушку зажигания и высоковольтные провода.
  - Для труднодоступных мест используйте дополнительную трубку-насадку.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





- Если необходимо удалить CRC 5-56 с поверхности, используйте один из очистителей CRC (например, CRC Brakleen PRO, CRC POWER CLEAN PRO).

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

## 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Светло-желтая прозрачная	
Запах	Характерный запах	
Плотность	0.82 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)	
Температура замерзания	< - 50°C	
Температура вспышки	78° С (крышка закрыта)	
Поверхностное натяжение	22 мН/м (@ 20°C)	
Влаговывеснение (IP1 78/61, метод В)	70%	
Максимальная толщина пленки (@ 20°C после 24 часов растекания)	от 1 до 2 м <sup>6</sup>	
Максимальная предполагаемая площадь покрытия (@20°C, после 24 часов растекания)	100 м <sup>2</sup> /л	
Характеристики пленки: (после испарения вытеснителя)		
• плотность (@ 20°C)	-0.88	
• динамическая вязкость (@ 40°C)	26 мПа.с	
• максимальная нагрузка (FTMS791-6503.2)	930 Н	

## 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 250 мл  
12 x 500 мл

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия:

Дата: 26/11/2018 г.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

